



激しく摩耗した領域の回復を促進することに、性能を発揮する。

気候制御型

CO²

LED

散水

熱

seeGROW

特許製品

LED天然芝育成装置

LED55

設置面積	55m ²
照明器具	36 x 205W IP67 フル光スペクトル制御 ヒーター 2×1800W IP55
散水機能	4× 散水ノズル
CO ²	1×10 kg CO ² ボンベ
電 源	400V 3相4線式 15KVA 32A ※400V が準備できない場合、オプションとして昇圧トランスあり (200V→400V) 必要電源容量 200V15KVA
消費電力	～ 12.9kW
寸 法	展 開 時：長さ 11m × 幅 5m × 高さ 1.7m 折りたたみ時：長さ 11m × 幅 2m × 高さ 1.7m 重 量：～550 kg
オペレーションシステム	携帯電話 / タブレットアプリケーション
センサー	表面温度と土壌温度、CO ² 、相対湿度、土壌水分センサー、GPS 追跡、 光と暖房のエネルギー監視とログ
接 続 性	LTE、Wifi またはイーサネット

長崎スタジアムシティ
PEACE STADIUM での実証



ゴール前 1月23日



開幕戦 2月15日

Sodick

海外の装置を導入後、アフターサービスやメンテナンスなど
困った経験ありませんか？

安心アフターサービス



安心してずっとお使いいただくために、専門スタッフが直ぐに駆けつけ対応致します！

1年間のメーカー保証

アフターサービス

お客様がご使用になられる期間 **ずっと**

保証

製品の保証期間内であれば、
無償で修理や部品交換を行います。※1

修理

製品の不具合や故障に対する修理を行います。

メンテナンス

製品の定期的な点検やメンテナンスを行います。

サポート

製品のインストールや
セットアップサポートを行います。

お問合せ対応

製品の使い方や不具合に関する
問い合わせへの対応を行います。

※1 保証の適用外

- ・使用上の過失（製品の取扱説明書に記載された使い方とは異なる使い方をした為故障した場合。メーカー以外の人やお客様自身の故意による改造で故障した場合）
- ・お客様の操作時による装置の転倒等で故障。
- ・自然災害（地震、火災、洪水など自然災害によって装置が故障した場合）
- ・他の機器との接続による故障や外部からの衝撃による損傷。
- ・装置の故障によって生じた経済的な損害。



テント内に **CO₂** **LED** **散水** **熱** を適切なバランスで供給することにより、季節を問わず急速かつ持続可能な育成を実現！

24時間で最大10mmの健全な成長が得られます。

葉の生育



1日目



6日目

根の生育



LED



ナトリウムランプ

LED 天然芝育成装置
成長の様子動画



株式会社ソディック エフ・ティ IAC 事業部
ソリューション営業部

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-5-1 日総第 13 ビル
TEL : 045-478-0574 FAX : 045-478-0576

<https://www.sodick-ft.co.jp>

お問い合わせはコチラの
QR コードからも
ご利用いただけます

